

# IQBoard

## OCT-Q

Modell  
F

### Interaktives Whiteboard

Durch die **Optical Camera Touch (OCT) Technologie** wird zum Benutzen dieses Boards kein spezieller Stift benötigt. Alle Eingaben können mit dem Finger, einem Stift oder anderen Objekten gemacht werden.

An dem **IQBoard OCTQ** können **bis zu vier Personen** gleichzeitig arbeiten. Das Whiteboard unterstützt dabei Gestenerkennung und Multitouch. Die robuste Oberfläche ist beständig gegen Verkratzen und kann auch mit einem normalen Stift beschrieben werden.



„ Die Funktionen des IQBoard machen es zum idealen Tool für Bildung und Business.



#### Innovative Technologie

Die Optical Camera Touch (OCT) Technologie bietet höchste Präzision und eine exzellente Performance in der Anwendung.



#### Interaktive Gruppenarbeit

Mehrere Benutzer können gleichzeitig auf dem Board schreiben und interaktiv in der Gruppe zusammenarbeiten.



#### Multitouch Funktion

Die Bedienung des Whiteboards erfolgt per Hand oder Stift und unterstützt Gesten und Multitouch Funktionen.



#### Soft-Hotkeys

Für alle oft genutzten Funktionen können die 14 Soft-Hotkeys auf dem Board flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

### Software



#### IQ Board Software

Die IQBoard Software bietet einen großen Funktionsumfang, welche das Arbeiten mit dem interaktiven Whiteboards im Unterricht oder bei Präsentationen bereichern.



## Spezifikation

Modell	<b>IQBoard OCTQ Modell F</b>	
Touchpunkte / Anzahl Benutzer	4 / 4	
Technologie	Optical Camera Touch (OCT) Technologie, 4-Kameras	
Größe	82"	92"
Gesamtgröße (in mm)	1712x1228x33	1988x1219x33
Größe Projektionsfläche (in mm)	1564x1164	1840x1150
Größe Aktive Fläche (in mm)	1648x1164	1924x1150
Seitenverhältnis	4:3	16:10
Auflösung (in Pixel)	9600x9600	
Reaktionszeit	<8ms	
Genauigkeit	0,05mm	
Kalibrierung	4, 9 oder 20 Punkte	
Stromzufuhr	USB, ≤600mW	
Betriebssysteme	Windows XP/2003/Vista/7/8, Ubuntu/Linkat/Debian, Mac	
Software	IQ Interactive Education Plattform; freies Online Upgrade	
Lagerung	Temperatur: -40° - 60° / Feuchtigkeit: 0% - 95%	
Nutzung	Temperatur: -20° - 50° / Feuchtigkeit: 15% - 85%	
Garantie	5-Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3-Jahre Standard)	
Installation	Wandmontage, Schrankmontage, Standbefestigung	
Oberfläche	Stahl-Oberfläche oder emaillierte Stahl-Oberfläche (optional)	
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021	
Board / Verpackungsgewicht (in kg)	16,0 / 22,9	20,5 / 28,8
Verpackungsgröße (in mm)	1820x1350x90	2098x1332x90

Für verbesserte Interaktionsmöglichkeiten empfehlen wir die Nutzung mit folgenden Produkten:



Ihr Ansprechpartner:

**Enterra Beratung und Vertrieb GmbH**

Carl-Benz Straße 5  
68723 Schwetzingen

Tel.: +49 (0)6202 5740 110

Fax.: +49 (0)6202 5740 109

[www.iqsysteme.de](http://www.iqsysteme.de)

[info@iqsysteme.de](mailto:info@iqsysteme.de)