



70" MULTI Touch LED LCD Monitor

TRIUMPH BOARD 70" MULTI Touch LED LCD Monitor ist ein voll integrierter, professioneller Full HD LED LCD Monitore mit Multi-Touch Funktionalität.. Die optische IR LED Technologie ermöglicht die Bedienung mit sechs Fingern. Drei/sechs Benutzer können gleichzeitig schreiben und zeichnen und zwar mit dem Finger, dem Stift und sogar mit Zeigegeräten ohne einen speziellen Mehrbenutzermodus aktivieren zu müssen (je nach eingesetzter Software)!.

TRIUMPH BOARD 70" MULTI Touch LED LCD Monitor ist ein effektives Präsentationswerkzeug um Bilder, Daten, Präsentationen, Gedanken, Ideen und Geschäftsprognosen interaktiv darzustellen. Auch geeignet für digitale Beschilderung im 16/7 Betrieb.

TRIUMPH BOARD 70" MULTI Touch LED LCD Monitor – kein Projektor nötig! Einfache Installation! Keine Einschränkungen durch die Beleuchtungssituation! Elegantes und stilvolles Erscheinungsbild!

Features

- Multi-Touch (Sechs-Touch-Eingabe) – drei/sechs Benutzer können simultan zeichnen und schreiben, ohne dass ein spezieller Mehrbenutzermodus aktiviert werden muss
- FULL HD Auflösung
- TB Comenius Office Schreib- und Geschäftssoftware mit umfangreicher Annotationsfunktion
- MyScript Stylus Software für Handschriftenerkennung, einfache und tastaturlose Eingabe von Text in jede Applikation.
- RMeasitech Next Generation – die umfassende didaktische Unterrichtssoftware mit Text-, Sprachen- und Mathematikwerkzeugen Multimedia-Datenbank (2569 Bilder, Videos, Audio, etc.), 44 Widgets, Spezialeffekten und mehr als 7500 Unterrichtslektionen und Aktivitäten in 14 Sprachen.
- Zusammenarbeit mit der DisplayNote Software
- MS Office Annotationswerkzeuge
- Hochwertig, schnell, präzise Kalibrierung, einfach zu befestigen

Spezifikationen

Display

EAN:	8592580111020
Monitor:	TFT LCD/A Standard/LED Backlight
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Bildfläche:	1538.880 (H) x 865.620 (V) mm
Bilddiagonale:	1765,63 mm
Helligkeit:	350 cd/m2
Kontrast:	4000 : 1
Antwortzeit:	4 ms
Wiederholfrequenz:	120 Hz
Blickwinkel:	176/176 (H/V)
Betriebsdauer:	60.000 Stunden
Abmessungen:	1713 x 1035 x 115 mm
Packmasse:	1830 x 245 x 1215 mm
Netto-/Bruttogewicht:	71/94 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0° - 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb:	10 - 90% RH
Aufbewahrungstemperatur:	-10° - 60°C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung:	10 - 95% RH

Touch System

Touch Eingang:	Sechs-Touch-Eingang
Sensor Typ:	Infrarotübertragung (Multi-Touch)
Antwortzeit:	< 8 ms (typisch)
Reaktionsfläche:	> ø 5 mm
Abtastfrequenz:	100 Hz
Ausgabekoordinaten:	4096 x 4096
Kommunikationsmodus:	Full-speed USB
Eingabeoptionen:	Jedes opake Objekt > ø 5 mm
Schreiboberfläche:	Mohs'sche Härte 7 (Glas)
PC System:	Optional
TV Tuner:	Optional, ATV/DVB-T

Sound System

Nennleistung:	2 x 15 W
Anzahl Sound-Boxen:	2
Sound:	Surround

Stromversorgung

Stromversorgung:	100~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsverbrauch insgesamt:	< 240 W
Leistungsverbrauch Standby:	< 0,5 W

Ein- und Ausgänge

HDMI:	2
S-Video:	1
Coaxial:	1
Audio IN:	2
VGA IN:	2
AV OUT:	1
Touch OUT:	1
CI IN:	1
AV IN:	1
Component:	1
AC IN:	1
Power:	1

Befestigung

VESA 400 x 400

