

30200 TLS Wireless Set

Funktion	Wireless Übertragungssystem für HDMI, und IR Signale, Punkt zu Punkt bis zu 30 M Übertragungslänge in geschlossenen Räumen, bis zu 50 Meter im freien Feld.
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.3, 1080p@50/60Hz. TMDS Bandbreite 340 MHz. / 8Gbit/s
Übertragungslänge	in geschlossenen Räumen nach Gegebenheit ca.30 Meter. freies Feld ca. 50 Meter
WLAN	5 GHz. 802.11/ac
Video Bandbreite	TMDS 340 MHz.
Datenrate	8.0 Gbit/p
Eingang Transmitter	1 x HDMI Buchse, 1 x mini USB (Power) 1 x 3,5 Klinke;
Ausgang Receiver	1 x HDMI Buchse, 1 x RX; 1 x IR Buchse in; 1 x 5V DC
Audioformate	2 Kanal Stereo
Eingang Transmitter	1 x HDMI Buchse;
Ausgang Receiver	1 x HDMI Buchse
HDCP	Compliance 1.2
Infrarot	Durchlass 20-60 KHz.

30200 TLS Wireless Set

Bedienung	Plug & Play
Betriebssysteme	HDMI
Übertragungssicherheit	ICE61000-4-2
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 5 VDC/ 1,0A
Transmitter	DC-in 5V 1A
Receiver	DC-in 5V 2A
Arbeits - Temperatur	0 C° bis +40 C°
Maße / Gewicht	
Transmitter	88 mm x 40 mm x 16 mm
Receiver	132 mm x 95 mm x 20 mm
Material	Metallgehäuse/Glasfront
Gewicht Transmitter	0,030 kg
Receiver	0,220 kg
Garantie	2 Jahre nach Auslieferung