

860 400 TLS Wireless HDMI ¼ Splitter

Funktion	Wireless Übertragungs System für HDMI, und IR Signale, auf bis zu 4 Wireless Splitt Empfänger. Übertragungslänge bis zu 30 Meter in geschlossenen Räumen, bis zu 50 Meter im freien Feld.
Video Formate / Auflösung	HDMI 1.3, 1080p@50/60Hz. TMDS Bandbreite 340 MHz. / 8Gbit/s
Übertragungslänge	in geschlossenen Räumen nach Gegebenheit ca.30 Meter. freies Feld ca. 50 Meter
WLAN	5 GHz. 802.11/ac
Video Bandbreite	TMDS 340 MHz.
Datenrate	Max 10.2 Gbit/p
Eingang Transmitter	1 x HDMI Buchse, 1 x IR Buchse; 1 x Power;
Audioformate	2 Kanal Stereo
Eingang Transmitter	1 x HDMI Buchse;
HDCP	Compliance 1.2
Infrarot	Durchlass 20-60 KHz.
Bedienung	Plug & Play

860 400 TLS Wireless HDMI ¼ Splitter

Betriebssysteme	HDMI
Übertragungssicherheit	ICE61000-4-2
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 5 VDC/ 3,0A
Transmitter	DC-in 5V 3A
Arbeits - Temperatur	0 C° bis +50 C°
Maße / Gewicht Transmitter	195 mm x 139 mm x 31 mm
Material	Metallgehäuse/Glasfront
Gewicht Transmitter	0,561 kg
Garantie	2 Jahre nach Auslieferung