

W319USTie

Interaktive Ultrakurzdistanzprojektionen



- **Interaktive TouchBeam Finger-Touch-Technologie**
- **WXGA-Auflösung, helle 3.500 Lumen**
- **Ultrakurzdistanzobjektiv - 100 Zoll großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung**
- **Crestron RoomView® – RJ45 Steuerung und Kontrolle**

Der W319USTie eignet sich perfekt für den Einsatz in Unternehmen, Schulen und Universitäten. Die neue Generation der interaktiven TouchBeam Finger-Touch-Technologie ermöglicht es mehreren Personen gleichzeitig ohne Stift an der Leinwand zu arbeiten.

Dank seiner Helligkeit von 3.500 Lumen und einem Projektionsverhältnis von 0,33:1 kann er aus weniger als 0,5 Metern Entfernung ein bis zu 100" großes Bild mit hellen Bildern schaffen. Und dank der geringen Entfernung zur Leinwand wird ein störender Schattenwurf vermieden.

Er bietet das komplette Paket für interaktiven Unterricht mit vielen neuen Funktionen, darunter zwei HDMI-Eingänge, USB-Anschluss, einen leistungsstarken 16W Lautsprecher und eine verbesserte Lampenlaufzeit. Das kompakte Chassis und ein neues Befestigungssystem sorgen für ein schnelles und unkompliziertes Setup.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.500Lumen
Kontrastverhältnis	18.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	15
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2.16m - 2.92m (85in - 115in)(Diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	190
Lampenlebensdauer (Stunden)	4500 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	10.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.27:1
Projektionsabstand (m)	0.49m - 0.69m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A</p> <p>Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service, 1 x 3D Sync</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	24 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Farsi,Finnisch,Französisch,Deutsch,Griechisch,Ungarisch,Italienisch,Japanisch,Norv (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Interaktiv	TouchBeam
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	16W
Standard Zubehör	AC Netzkabel USB Kabel Fernbedienung Batterien Quick Start Card
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0,5W
Stromverbrauch (min)	200W
Stromverbrauch (max)	235W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	4.57kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	385 x 310 x 120

